

SCHULTE®

SRW800

ANDAINNEUSE DE PIERRES



Multi-Purpose 3-points multi-usages Elimination des bosses, Aplatissement du sol



- 1** Angle de tambour hydraulique variable, de 0 à 18°.
- 2** Ratisse en toute simplicité les pierres de 2 à 25 pouces, les arrangeant en rangées nettes et uniformes.
- 3** Le tambour de l'andaineuse est alimenté par le biais de la chaîne cinématique de la
- 4** PDF, laquelle est dotée d'un embrayage à friction et d'un boulon de cisaillement pour parer aux charges par à-coups.
- 5** La chaîne d'entraînement final est entièrement encapsulée pour lui assurer une durée de vie utile plus longue.
- 6** Le tambour de l'andaineuse est constitué d'un tube à parois de 8 5/8 pouces (219 mm) d'épaisseur.
- 7** Les dents durcies de 5/8 pouces (15,9 mm) d'épaisseur et de 6 pouces (152,4 mm) de long sont soudées directement sur le tambour pour un fonctionnement sans aucun problème.
Largeur de transport étroite (8.5 pouces).

OPTEZ POUR LA PERFORMANCE. . . CHOISISSEZ SCHULTE !

Ratisse les pierres et les débris en toute simplicité

L'andaineuse de pierres pivotante SRW800 est conçue pour ratisser en toute simplicité les pierres de petit à moyen calibre et les arranger en rangs nets et uniformes afin de permettre leur ramassage à l'aide d'une dépierreuse Schulte. Cette machine est également capable de prendre en charge les racines, les souches, les copeaux et autres produits issus du défrichage. Elle dispose en outre d'une charrue rotative lui permettant d'éliminer les bosses et d'aplanir le terrain.

services ruraux municipaux et départementaux se servent de l'andaineuse de pierres pivotante RW800 pour récupérer les gravillons disséminés en bord de route, démontrant ainsi la robustesse et la durabilité de la machine. Faites des économies : demandez à vos équipes de remblayer les gravillons et répartissez-les de façon régulière sur la route à l'aide de l'andaineuse de pierres pivotantes SRW800 de Schulte.

SPECIFICATIONS

Poids (approximatif)	1350 lbs. (613 kg)
Puissance requise	35 à 100 ch (30 à 60 kw)
Largeur du tambour	88 5/8 pouces (2 215 mm)
Vitesse de déplacement maximale	5 mph (8 km/h)
Vitesse de déplacement recommandée	2 mph (3 km/h)
Vitesse du tambour	102 tr/mn avec un régime en entrée de 540 tr/mn
Pneus	16.5/6.5 x 8
Largeur de transport	8.5 pouces (2 591 mm)
Longueur de transport	67 pouces (1 702 mm)

Spécifications hydrauliques du tracteur (aux prises à distance)
5 gpm à 1800 psi, prise double

Garantie complète d'un an sur les matériaux et la main d'œuvre. Qualité, service, performances



L'Andaineuse de pierres pivotante SRW800 est dotée d'un châssis latéral permettant à l'opérateur de mieux contrôler la taille des andains, quelle que soit les conditions de terrain. La SRW800 constitue l'outil idéal pour les entrepreneurs, les entreprises de paysagisme et les agriculteurs.

Le tambour de l'andaineuse est alimenté par le biais de la chaîne cinématique de la PDF, laquelle est dotée d'un embrayage à friction et d'un boulon de cisaillement pour parer aux charges par à-coups. La chaîne d'entraînement final est entièrement encapsulée pour lui assurer une durée de vie utile plus longue. Le tambour de l'andaineuse est constitué d'un tuyau à parois de 8 5/8 pouces (219 mm) d'épaisseurs sur lequel sont soudées directement des dents durcies de 5/8 pouces (15,9 mm).



Chaîne cinématique de PDF robuste



Chaîne d'entraînement entièrement encapsulée

Venez découvrir les dépierreuses à tambour ou à convoyeur de haute qualité. Ces machines vous permettront d'effectuer dépierrage après dépierrage le long de vos andains.



**RS320 "Jumbo"
Dépierreuse à convoyeur**



**2500 "Giant"
Dépierreuse à tambour**

Schulte Industries Ltd. Schulte Industries Ltd. se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux et les spécifications de ses produits sans préavis. Les images peuvent illustrer des équipements et accessoires en option et ne pas présenter l'équipement standard dans son intégralité. Ref: 1000-169

Vendu par :

SCHULTE



Schulte Industries Ltd.,

P.O. Box 70, Englefeld Saskatchewan, Canada S0K 1N0

Tél. : (306) 287-3715 Fax : (306) 287-3355

E-Mail: info@schulte.ca

Visitez notre site web à l'adresse suivante:

www.schulte.ca

ISO 9001:2000



IMPRIME AU CANADA

PREPARE PAR NELSON GRAPHIC DESIGN

200602